

# Verwarmingsapparatuur Gestigheid.

Omschrijving

afmetingen

Type

## Accessoires


Vermogensregelaar 10%...100%, max 10A		ERS10	<input type="checkbox"/>	220 V
Houder voor kontaktthermometer (statiefbevestiging)		HK3	<input type="checkbox"/>	
Kjeldahlkolveninzet (RVS) voor de MU 85... 4 kolven van 200 ml		KJ4	<input type="checkbox"/>	
Kjeldahlkolveninzet (RVS) voor de MU 85... 6 kolven van 100 ml		KJ6	<input type="checkbox"/>	
geperforeerde plaat voor SM...STM 5	diam 145 mm	LO41/E	<input type="checkbox"/>	
geperforeerde plaat voor MU 85 ..	diam 185 mm	LO71/E	<input type="checkbox"/>	
geperforeerde plaat voor PZ 26...MS 26	diam 245 mm	LO90	<input type="checkbox"/>	
Reageerbuis inzet voor reageerbuizen tot 20 mm t.b.v. MU 85...		RE20	<input type="checkbox"/>	
Reageerbuis inzet voor reageerbuizen tot 20 mm t.b.v. PZ 26... MS 26 & MB 28/e		RGG40	<input type="checkbox"/>	
Ringenset (RVS) voor SM...STM 50	diam 145 mm	RI14/E	<input type="checkbox"/>	
Ringenset (RVS) voor W 16	diam 175 mm	RI17/E	<input type="checkbox"/>	
Ringenset (RVS) voor MU 85 ..	diam 185 mm	RI18/E	<input type="checkbox"/>	
Ringenset (RVS) voor PZ 26...MS 26	diam 245 mm	RI24/E	<input type="checkbox"/>	
Aansluitkabel (2-delig ), voor PZ14-PZ72 & PZ44		S3P	<input type="checkbox"/>	
Zandbadschaal (RVS) voor SM...STM 5	diam 145 mm	SA14	<input type="checkbox"/>	
Zandbadschaal (RVS) voor MU 85 ..	diam 185 mm	SA18	<input type="checkbox"/>	
Zandbadschaal (RVS) voor PZ 26...MS 26	diam 245 mm	SA24	<input type="checkbox"/>	
Kontaktthermometerkabel (3draads)		SK80	<input type="checkbox"/>	
Statiefstaaf RVS	12 x 660 mm	ST12	<input type="checkbox"/>	
Temperatuurzekeringen verpakking 5 stuks. 82, 128, 156, 170, 182, 212, 228, 254°C		TS..	<input type="checkbox"/>	

Technoglas laboratoriumapparatuur BV  
J. van Beierenweg 130  
2215 KX-VOORHOUT

Tel 0252 210637  
fax 0252 233465  
info@technoglas.nl  
www.technoglas.nl

Ook leverbaar in 220 V, maar aanbevolen in 3x400 V  
3x400V en 3x400V apparaten die omgebouwd zijn  
naar 220V worden zonder stekker geleverd.

Ceran® is een gedeponieerd handelsmerk van Schott Glaswerke

**CERAN® 500**

verwarmingsoppervlak uit CERAN®. Temperatuurbereik 50-500°C.

Tafelopstelling	280 x 280 mm	11A	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
Met inbouwregelaar	280 x 280 mm	11EB	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
Inbouwplaat met inbouwregelaar	280 x 280 mm	11EB-R	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220V
Losse regelaar	280 x 280 mm	11SR	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
Tafelopstelling	430 x 280 mm	22A	<input type="checkbox"/>	3000 Watt	220 V
Met inbouwregelaar	430 x 280 mm	22EB	<input type="checkbox"/>	3000 Watt	220 V
Inbouwplaat met inbouwregelaar	430 x 280 mm	22EB-R	<input type="checkbox"/>	3000 Watt	220 V
Losse regelaar	430 x 280 mm	22SR	<input type="checkbox"/>	3000 Watt	220 V
Tafelopstelling	430 x 430 mm	33A	<input type="checkbox"/>	4400 Watt	3x400V
Met inbouwregelaar	430 x 430 mm	33EB	<input type="checkbox"/>	4400 Watt	3x400V
Inbouwplaat met inbouwregelaar	430 x 430 mm	33EB-R	<input type="checkbox"/>	4400 Watt	3x400V
Losse regelaar	430 x 430 mm	33SR	<input type="checkbox"/>	4400 Watt	3x400V
Tafelopstelling	580 x 430 mm	44A	<input type="checkbox"/>	5700 Watt	3x400V
Tafelopstelling, maar 7000 Watt	580 x 430 mm	44A-7000	<input type="checkbox"/>	7000 Watt	3x400V
Met inbouwregelaar	580 x 430 mm	44EB	<input type="checkbox"/>	5700 Watt	3x400V
Inbouwplaat met inbouwregelaar	580 x 430 mm	44EB-R	<input type="checkbox"/>	5700 Watt	3x400V
Losse regelaar	580 x 430 mm	44SR	<input type="checkbox"/>	5700 Watt	3x400V
als 22SR maar zonder regeling	430 x 280 mm	C22SROR	<input type="checkbox"/>	3000 Watt	220 V
Met vermogensregelaar	175 x 175 mm	CT10	<input type="checkbox"/>	1200 Watt	220 V

**Digsi-Therm**

Veiligheids precisieverwarmingsplaat met beveiligde temperatuurinstelling van 50-300°C

350 x 350 mm	DT3434	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
610 x 160 mm	DT6015	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V

**Präzitherm, Hoge temperatuur verwarmingsplaat**

tot 600°C, Verwarmingsoppervlak van titaan. Zonder regelaar

Zonder deksel	280 x 200 mm	PZ28-3T	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
Met deksel	280 x 200 mm	PZ28-3TD	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
PID regelaar, voor hoge temp. verwarmingsplaat PZ 28-3., schakelvermogen 2000 W/230V, zonder voeler		TR28-3T	<input type="checkbox"/>		220 V

Technoglas laboratoriumapparatuur BV  
J. van Beierenweg 130  
2215 KX-VOORHOUT

Tel 0252 210637  
fax 0252 233465  
info@technoglas.nl  
www.technoglas.nl

Ook leverbaar in 220 V, maar aanbevolen in 3x400 V  
3x400V en 3x400V apparaten die omgebouwd zijn  
naar 220V worden zonder stekker geleverd.

Ceran® is een gedeponieerd handelsmerk van Schott Glaswerke

**Omschrijving****afmetingen****Type****Precisie Verwarmingsplaat,tot 450°C**

In digitale uitvoering voor zeer nauwkeurige temperaturen, met de mogelijkheid om de helft van de plaat te verhitten

voor inbouw  
Met losse regelaar

290 x 440 mm	PZ44	<input checked="" type="checkbox"/>	3300 Watt	3x400V
290 x 440 mm	PZ44/EB	<input type="checkbox"/>	3300 Watt	220 V
290 x 440 mm	PZ44/SR	<input type="checkbox"/>	3300 Watt	220 V

**Precisieverwarmingsplaat,digitaal**

voor zeer nauwkeurig geregelde en gelijkmatig over het oppervlak verspreide temperaturen.

Voor inbouw  
Als tafel of inbouw te gebruiken verwarmingsplaat zonder regelaar als vervanging of gebruik met andere regelaar ( bv 2860 SR/PR 5 SR)  
Met losse regelaar  
Voor inbouw  
Als tafel of inbouw te gebruiken verwarmingsplaat zonder regelaar als vervanging of gebruik met andere regelaar ( bv 2860 SR/PR 5 SR)  
Met losse regelaar  
Tafelopstelling  
Voor inbouw  
Als tafel of inbouw te gebruiken verwarmingsplaat zonder regelaar als vervanging of gebruik met andere regelaar ( bv 2860 SR/PR 5 SR)  
Met losse regelaar  
Tafelopstelling  
Voor inbouw  
Als tafel of inbouw te gebruiken verwarmingsplaat zonder regelaar als vervanging of gebruik met andere regelaar ( bv 2860 SR/PR 5 SR)  
Met losse regelaar  
Tafelopstelling  
Voor inbouw  
Als tafel of inbouw te gebruiken verwarmingsplaat zonder regelaar als vervanging of gebruik met andere regelaar ( bv 2860 SR/PR 5 SR)  
Met losse regelaar  
Met deksel en slangaansluiting 40 mm, nuttige hoogte 5 mm  
Als tafel of inbouw te gebruiken verwarmingsplaat zonder regelaar als vervanging of gebruik met andere regelaar ( bv 2860 SR/PR 5 SR)  
Tafelopstelling  
Voor inbouw  
Als tafel of inbouw te gebruiken verwarmingsplaat zonder regelaar als vervanging of gebruik met andere regelaar ( bv 2860 SR/PR 5 SR)  
Met losse regelaar  
Tafelopstelling  
Voor inbouw  
Als tafel of inbouw te gebruiken verwarmingsplaat zonder regelaar als vervanging of gebruik met andere regelaar ( bv 2860 SR/PR 5 SR)  
Met losse regelaar

140 x 140 mm	PZ14EB	<input type="checkbox"/>	650 Watt	220 V
140 x 140 mm	PZ14ET	<input type="checkbox"/>	650 Watt	220 V
140 x 140 mm	PZ14SR	<input type="checkbox"/>	650 Watt	220 V
200 x 200 mm	PZ20EB	<input type="checkbox"/>	800 Watt	220V
200 x 200 mm	PZ20ET	<input type="checkbox"/>	800 Watt	220 V
200 x 200 mm	PZ20SR	<input type="checkbox"/>	800 Watt	220 V
200 x 280 mm	PZ28-1	<input type="checkbox"/>	500 Watt	220 V
200 x 280 mm	PZ28-1EB	<input type="checkbox"/>	500 Watt	220 V
200 x 280 mm	PZ28-1ET	<input type="checkbox"/>	500 Watt	220 V
200 x 280 mm	PZ28-1SR	<input type="checkbox"/>	500 Watt	220 V
200 x 280 mm	PZ28-2	<input type="checkbox"/>	1100 Watt	220 V
200 x 280 mm	PZ28-2EB	<input type="checkbox"/>	1100 Watt	220 V
200 x 280 mm	PZ28-2ET	<input type="checkbox"/>	1100 Watt	220 V
200 x 280 mm	PZ28-2SR	<input type="checkbox"/>	1100 Watt	220 V
350 x 350 mm	PZ35	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
350 x 350 mm	PZ35-EB	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
350 x 350 mm	PZ35-ET	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
350 x 350 mm	PZ35SR	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
	PZ35TMD	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
290 x 440 mm	PZ44ET	<input checked="" type="checkbox"/>	3300 Watt	3x400V
610 x 160 mm	PZ60	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
610 x 160 mm	PZ60EB	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
610 x 160 mm	PZ60ET	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
610 x 160 mm	PZ60SR	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
430 x 580 mm	PZ72	<input checked="" type="checkbox"/>	3300 Watt	3x400V
430 x 580 mm	PZ72EB	<input checked="" type="checkbox"/>	3300 Watt	3x400V
430 x 580 mm	PZ72ET	<input checked="" type="checkbox"/>	3300 Watt	3x400V
430 x 580 mm	PZ72SR	<input checked="" type="checkbox"/>	3300 Watt	3x400V

**Technoglas laboratoriumapparatuur BV**  
J. van Beierenweg 130  
2215 KX-VOORHOUT

Tel 0252 210637  
fax 0252 233465  
info@technoglas.nl  
www.technoglas.nl

**Ook leverbaar in 220 V, maar aanbevolen in 3x400 V**  
3x400V en 3x400V apparaten die omgebouwd zijn  
naar 220V worden zonder stekker geleverd.

*Ceran® is een gedeponeed handelsmerk van Schott Glaswerke*

**Omschrijving****afmetingen****Type****Programmaregelaar**

schakelvermogen 2000 W/230V, zonder voeler. Schakelbaar tussen Proportioneel en PID regeling, Max. 5 trappen, 3 programma's te bewaren. Timer of wachttijd instelbaar

Voor hoge temp. verwarmingsplaat PZ 28-3..

PR5-3T  220 V

Voor NiCr-Ni voeler

PR5N  220 V

Voor Pt 100 voeler

PR5P  220 V

Voor PZ 14 ET...PZ 72 ET

PR5SR  220 V

**Snelverasser**

tot 950°C

Snelverasser zonder regeling

SV/II  2500 Watt 220 V

Snelverasser met digitaal temperatuursdisplay.

SVD95P  2500 Watt 220 V

Snelverasser met elektronische regeling

SVR/E  2500 Watt 220 V

**Specials**

Diverse speciale uitvoeringen

Verwarmingsplaat 400 mm, gietijzer

HD500R  5000 Watt 3x400

**Temperatuurregelaar**

Proportioneel, voor NiCr-Ni voeler, schakelvermogen 2000 W/230V, zonder voeler

TR4NI  220 V

Proportioneel, voor Pt 100 voeler, schakelvermogen 2000 W/230V, zonder voeler

TR4PT  220 V

Schakelbaar tussen proportioneel en PID regeling, voor NiCr-Ni voeler, schakelvermogen 2000 W/230V, zonder voeler

TRP4NI  220 V

Schakelbaar tussen proportioneel en PID regeling, voor Pt 100 voeler, schakelvermogen 2000 W/230V, zonder voeler

TRP4PT  220 V

Schakelbaar tussen proportioneel en PID regeling, met overtemp. beveiliging, voor NiCr-Ni voeler, schakelvermogen 2000 W/230V, zonder voeler

TRS4N  220 V

Schakelbaar tussen proportioneel en PID regeling, met overtemp. beveiliging, voor Pt 100 voeler, schakelvermogen 2000 W/230V, zonder voeler

TRS4P  220 V

**Technoglas laboratoriumapparatuur BV**  
**J. van Beierenweg 130**  
**2215 KX-VOORHOUT**

**Tel 0252 210637**  
**fax 0252 233465**  
**info@technoglas.nl**  
**www.technoglas.nl**

**Ook leverbaar in 220 V, maar aanbevolen in 3x400 V 3x400V en 3x400V apparaten die omgebouwd zijn naar 220V worden zonder stekker geleverd.**

*Ceran® is een gedeponerd handelsmerk van Schott Glaswerke*

Temperatuurregelaar PZ

Voor PZ 14 ET... PZ 72 ET

direct aansluitbaar. Losse regelaar voor inbouw


2860EB

220 V

direct aansluitbaar. Losse regelaar

2860SR

220 V

Temperatuurvoeler

voor vloeistoffen

-65...900°C, NiCr-Ni

100 x 3 mm

FN130

-65...1150°C, NiCr-Ni

200 x 1.5 mm

FN215

-65...1150°C, NiCr-Ni

300 x 1.5 mm

FN315

-200...400°C, Pt 100

100 x 3 mm

FP130

100 mm, voor D-1160 kolf

FP310

150 mm, voor D-1160 column

FP315

-65...600°C, Pt 100

300 x 3 mm

FP330

-65...1150°C, NiCr-Ni met handgreep

150 x 1.5 mm

HFN1150

-65...400°C, NiCr-Ni met handgreep

130 x 1.5 mm

HFN400

-65...900°C, NiCr-Ni met handgreep

130 x 3 mm

HFN900

-65...400°C, Pt 100 met handgreep

150 x 3 mm

HFP400

-65...600°C, Pt 100 met handgreep

150 x 3 mm

HFP600

Verwarmingsbad

Digitaal tot 240°C, insteekdiepte 280 mm

diam 220 mm

MB28/P

1500 Watt 220 V

Waterbad, thermostatisch geregeld

. 160x100 mm

W16

1000 Watt 220 V

Waterbad, elektronisch geregeld, 2,8 ltr, 200°C

. 160x140 mm

W16-2P

1000 Watt 220 V

Verwarmingsbad multi purpose

Inzetbaar als lucht, zand, olie of waterbad, digitaal instelbaar, 5 Ltr badinhoud

tot 400°C

diam 247 mm

PZ26-4

1200 Watt 220 V

tot 700°C

diam 247 mm

PZ26-7

1200 Watt 220 V

Technoglas laboratoriumapparatuur BV  
J. van Beierenweg 130  
2215 KX-VOORHOUT

Tel 0252 210637  
fax 0252 233465  
info@technoglas.nl  
www.technoglas.nl

Ook leverbaar in 220 V, maar aanbevolen in 3x400 V  
3x400V en 3x400V apparaten die omgebouwd zijn  
naar 220V worden zonder stekker geleverd.

Ceran® is een gedeponeed handelsmerk van Schott Glaswerke

Verwarmingsbad Multihitz

Inzetbaar als lucht, zand, olie of waterbad, met temp. regeling over vermogensregelaar.

Super  
standaard  
elektronisch  
met relaisuitgang  
voor statiefbevestiging

diam 247 mm	MS26/E	<input type="checkbox"/>	1200 Watt	220 V
diam 187 mm	MU85	<input type="checkbox"/>	800 Watt	220 V
diam 187 mm	MU85/E	<input type="checkbox"/>	800 Watt	220 V
diam 187 mm	MU85/R	<input type="checkbox"/>	800 Watt	220 V
diam 147 mm	STM50	<input type="checkbox"/>	500 Watt	220 V

Verwarmingsbad Multihitz Serie

Inzetbaar als lucht, zand, olie of waterbad, elk met eigen temp. regeling

1 positie  
2 posities  
3 posities  
4 posities  
5 posities  
6 posities  
1 positie met kontaktthermometeraansluiting  
2 posities met kontaktthermometeraansluiting  
3 posities met kontaktthermometeraansluiting  
4 posities met kontaktthermometeraansluiting  
5 posities met kontaktthermometeraansluiting  
6 posities met kontaktthermometeraansluiting

diam 147 mm	SM1	<input type="checkbox"/>	500 Watt	220 V
diam 147 mm	SM2	<input type="checkbox"/>	1000 Watt	220 V
diam 147 mm	SM3	<input type="checkbox"/>	1500 Watt	220 V
diam 147 mm	SM4	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
diam 147 mm	SM5	<input type="checkbox"/>	2500 Watt	220 V
diam 147 mm	SM6	<input type="checkbox"/>	3000 Watt	220 V
diam 147 mm	SMR1	<input type="checkbox"/>	500 Watt	220 V
diam 147 mm	SMR2	<input type="checkbox"/>	1000 Watt	220 V
diam 147 mm	SMR3	<input type="checkbox"/>	1500 Watt	220 V
diam 147 mm	SMR4	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
diam 147 mm	SMR5	<input type="checkbox"/>	2500 Watt	220 V
diam 147 mm	SMR6	<input type="checkbox"/>	3000 Watt	220 V

Verwarmingsbank

met thermostatische regeling en vermogensregelaar.

30-110°C  
50-300°C

610 x 160 mm	HB110	<input type="checkbox"/>	1000 Watt	220 V
610 x 160 mm	HB300	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V

Technoglas laboratoriumapparatuur BV  
J. van Beierenweg 130  
2215 KX-VOORHOUT

Tel 0252 210637  
fax 0252 233465  
info@technoglas.nl  
www.technoglas.nl

Ook leverbaar in 220 V, maar aanbevolen in 3x400 V  
3x400V en 3x400V apparaten die omgebouwd zijn  
naar 220V worden zonder stekker geleverd.

Ceran® is een gedeponerd handelsmerk van Schott Glaswerke

**Omschrijving****afmetingen****Type****Verwarmingsbank, CERAN®**

Met verwarmingsoppervlak van CERAN®

Voor 4 statiefstaven	430 x 130 mm	4A	<input type="checkbox"/>	1500 Watt	220 V
Voor 4 statiefstaven, Zonder regelaar	430 x 130 mm	4OR	<input type="checkbox"/>	1500 Watt	220 V
Voor 4 statiefstaven, losse regelaar	430 x 130 mm	4SR	<input type="checkbox"/>	1500 Watt	220 V

**Verwarmingsplaat voor duurgebruik**

met gelijkmatige temperatuurverdeling over het hele verwarmingsoppervlak, ook aan de randen en in de hoeken.  
Oppervlak uit Aluminium elox.

Met traploze temperatuurregeling tot 370°C	300 x 300 mm	HD0	<input type="checkbox"/>	1800 Watt	220 V
Met traploze temperatuurregeling tot 370°C	350 x 350 mm	HD1	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
Met traploze temperatuurregeling tot 370°C	500 x 350 mm	HD2	<input type="checkbox"/>	2850 Watt	220 V
Met traploze temperatuurregeling tot 370°C	580 x 430 mm	HD3	<input checked="" type="checkbox"/>	4000 Watt	3x400V
Met traploze temperatuurregeling tot 370°C	440 x 290 mm	HE1	<input type="checkbox"/>	2400 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 30-110°C	300 x 300 mm	HT01	<input type="checkbox"/>	1000 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 50-300°C	300 x 300 mm	HT02	<input type="checkbox"/>	1800 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 130-370°C	300 x 300 mm	HT03	<input type="checkbox"/>	1800 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 30-110°C	350 x 350 mm	HT11	<input type="checkbox"/>	1150 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 50-300°C	350 x 350 mm	HT12	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 130-370°C	350 x 350 mm	HT13	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 30-110°C	500 x 350 mm	HT21	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 50-300°C	500 x 350 mm	HT22	<input type="checkbox"/>	2850 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 130-370°C	500 x 350 mm	HT23	<input type="checkbox"/>	2850 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 30-110°C	580 x 430 mm	HT31	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 50-300°C	580 x 430 mm	HT32	<input checked="" type="checkbox"/>	4000 Watt	3x400V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 130-370°C	580 x 430 mm	HT33	<input checked="" type="checkbox"/>	4000 Watt	3x400V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 30-110°C	440 x 290 mm	TH11	<input type="checkbox"/>	1650 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 50-300°C	440 x 290 mm	TH12	<input type="checkbox"/>	2400 Watt	220 V
Thermostatisch geregeld. Met vermogensregelaar om doorschieten van de temperatuur te voorkomen. 130-370°C	440 x 290 mm	TH13	<input type="checkbox"/>	2400 Watt	220 V

**Technoglas laboratoriumapparatuur BV**  
**J. van Beierenweg 130**  
**2215 KX-VOORHOUT**

**Tel 0252 210637**  
**fax 0252 233465**  
**info@technoglas.nl**  
**www.technoglas.nl**

**Ook leverbaar in 220 V, maar aanbevolen in 3x400 V 3x400V en 3x400V apparaten die omgebouwd zijn naar 220V worden zonder stekker geleverd.**

*Ceran® is een gedeponeed handelsmerk van Schott Glaswerke*

Verwarmingsplaat,serie


elke plaat is traploos regelbaar tot 550°C



1 plaat	diam 150 mm	SG1	<input type="checkbox"/>	500 Watt	220 V
2 platen	diam 150 mm	SG2	<input type="checkbox"/>	1000 Watt	220 V
3 platen	diam 150 mm	SG3	<input type="checkbox"/>	1500 Watt	220 V
4 platen	diam 150 mm	SG4	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
5 platen	diam 150 mm	SG5	<input type="checkbox"/>	2500 Watt	220 V
6 platen	diam 150 mm	SG6	<input type="checkbox"/>	3000 Watt	220 V
1 plaat	diam 85 mm	SGK1	<input type="checkbox"/>	450 Watt	220 V
4 platen	diam 85 mm	SGK4	<input type="checkbox"/>	1800 Watt	220 V
6 platen	diam 85 mm	SGK6	<input type="checkbox"/>	2700 Watt	220 V
1 plaat met kontakthermometeraansluiting	diam 150 mm	SGR1	<input type="checkbox"/>	500 Watt	220 V
2 platen met kontakthermometeraansluiting	diam 150 mm	SGR2	<input type="checkbox"/>	1000 Watt	220 V
3 platen met kontakthermometeraansluiting	diam 150 mm	SGR3	<input type="checkbox"/>	1500 Watt	220 V
4 platen met kontakthermometeraansluiting	diam 150 mm	SGR4	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
5 platen met kontakthermometeraansluiting	diam 150 mm	SGR5	<input type="checkbox"/>	2500 Watt	220 V
6 platen met kontakthermometeraansluiting	diam 150 mm	SGR6	<input type="checkbox"/>	3000 Watt	220 V

Verwarmingsplaat,statief


met traploze temperatuurregeling tot 550°C



diam 150 mm	SH15	<input type="checkbox"/>	1000 Watt	220 V
diam 85 mm	SH85	<input type="checkbox"/>	450 Watt	220 V

Zandbad, met vermogensregelaar

tot 350°C



360 x 360 mm	SD7	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
510 x 360 mm	SD8	<input type="checkbox"/>	2850 Watt	220 V
590 x 440 mm	SD9	<input checked="" type="checkbox"/>	4000 Watt	3x400V


Technoglas laboratoriumapparatuur BV  
J. van Beierenweg 130  
2215 KX-VOORHOUT

Tel 0252 210637  
fax 0252 233465  
info@technoglas.nl  
www.technoglas.nl

Ook leverbaar in 220 V, maar aanbevolen in 3x400 V  
3x400V en 3x400V apparaten die omgebouwd zijn  
naar 220V worden zonder stekker geleverd.

Ceran® is een gedeponeed handelsmerk van Schott Glaswerke



Zandbad, thermostatisch geregeld

met vermogensregelaar om doorschieten van de temp. te voorkomen.

30-110°C	360 x 360 mm	ST71	<input type="checkbox"/>	1150 Watt	220 V
50-300°C	360 x 360 mm	ST72	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
130-370°C	360 x 360 mm	ST73	<input type="checkbox"/>	2200 Watt	220 V
30-110°C	510 x 360 mm	ST81	<input type="checkbox"/>	1800 Watt	220 V
50-300°C	510 x 360 mm	ST82	<input type="checkbox"/>	2850 Watt	220 V
130-370°C	510 x 360 mm	ST83	<input type="checkbox"/>	2850 Watt	220 V
30-110°C	590 x 440 mm	ST91	<input type="checkbox"/>	2000 Watt	220 V
50-300°C	590 x 440 mm	ST92	<input checked="" type="checkbox"/>	4000 Watt	3x400V
130-370°C	590 x 440 mm	ST93	<input checked="" type="checkbox"/>	4000 Watt	3x400V

Technoglas laboratoriumapparatuur BV  
J. van Beierenweg 130  
2215 KX-VOORHOUT

Tel 0252 210637  
fax 0252 233465  
info@technoglas.nl  
www.technoglas.nl

Ook leverbaar in 220 V, maar aanbevolen in 3x400 V  
3x400V en 3x400V apparaten die omgebouwd zijn  
naar 220V worden zonder stekker geleverd.

*Ceran® is een gedeponeerd handelsmerk van Schott Glaswerke*